



TECHNISCHE DATEN COMMANDER 1000 EFI

MOTOR	Typ	976cc flüssigkeitsgekühlter Rotax-Motor, 4-Takt EFI, 2 Zylinder in V-Anordnung, 8 Ventile (4 pro Zylinder), SOHC
	Bohrung & Hub	91 x 75 mm (3,6 x 2,9 in)
FAHRGESTELL	Leistung	(EC-Version: < 15 kW)
	Kraftstoffversorgung	iTC mit EFI und 54 mm Drosselklappe, 2 Siemens [®] VDO Einspritzventile
	Startsystem	Elektrisch
	Getriebe	CVT mit Vorwärts- (2-stufig), Park-, Neutral- & Rückwärtsgang
	Kraftübertragung	Kardanwelle, wählbar, 2x4 oder 4x4 Antrieb mit Visco-lok [®] optimiertem Traktionsgetriebe vorne
	Erfüllte Abgasnorm	Euro 2 (nur EC-Version)
	Rahmen	Stahlrahmen
	Käfigausführung	5 cm dicker hochfester Stahl, zugelassene Überrollschutzeinrichtung
	Federung & Federweg vorne	Höhenverstellbare Lenkung, Doppelter Dreieckslenker 254 mm
	Federung & Federweg hinten	TTI Einzelradaufhängung mit externem Querstabilisator 254 mm
ABMESSUNGEN	Bremse vorne	Zwei belüftete Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Zweikolben-Bremssätteln
	Bremse hinten	Belüftete Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Zweikolben-Bremssattel
	Vorderreifen	Carlisle [®] Black Rock 686 x 229 x 305 mm 27 x 9 x 12 in
	Hinterreifen	Carlisle Black Rock 686 x 229 x 305 mm 27 x 9 x 12 in
	Felgen	Stahl
	L x B x H (mm)	3,004 x 1,489 x 1,829 mm
	L x B x H (Zoll)	118,3 x 58,6 x 72 in
	Radstand	1,924 mm (75,8 in)
	Bodenfreiheit	279 mm (11 in)
	Trockengewicht	585 kg (1,290 lbs)
AUSSTATTUNG	Anhängelast	680 kg (1,500 lbs)
	Kapazität der Transportbox	Gesamt: 272 kg (600 lbs) Oben: 181 kg (400 lbs) Unten: 91 kg (200 lbs)
	Verstaumöglichkeiten im Cockpit	Handschuhfach: 17,2L Unter Fahrersitz: 13,1L
	Tankvolumen	37,8L
	Anzeigen	Multifunktionales Infocenter: Tachometer und Drehzahlmesser, Gesamt- und Tageskilometerzähler, Betriebsstundenzähler, Gangwahl, Sportmodus, Sicherheitsgurt, 4x4-Anzeige, Diagnoseanzeige, Uhr, Abschaltautomatik
	Diebstahlschutz	D.E.S.S. (Digital Encoded Security System) (nur EC-Version)
	Elektrischer Output	Vorverkabel für Seilwinde
	Beleuchtung	4 x 60-W-Projektoren
	DC Steckdose	Bordspannungssteckdose in Konsole (15A)
	Warnsignal	Hupe (nur EC-Version)
ERHÄLTICHES ZUBEHÖRPAKET	Farben	Gelb
	XT-Zubehörpaket	BRP XL 4000 Seilwinde mit Seilführungsrollenfenster und Fernbedienung mit integrierter Verstaumöglichkeit 14-Zoll-Aluminiumgussfelgen (35,56 cm) Maxxis Bighorn 2.0 Reifen Massiver Rammschutz Ladekantenschutz Kotflügelverbreiterungen Analoges/digitales Anzeigegegerät Lederlenkrad
	Farben XT-Modell	Gelb, Tarnfarbe



COMMANDER 1000 EFI XT

■ Merkmale EC-Modelle

© 2010 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ®, ™ und das BRP-Logo sind Markenzeichen der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. Visco-Lok ist ein Markenzeichen der GKN Visco-Drive GmbH. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer. Aufgrund der fortwährenden Optimierung unserer Produktqualität und -innovationen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preise, Aussehen, Ausstattung, Modelle oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Einige der gezeigten Modelle können optionale Ausstattung enthalten oder Ausstattung, welche in Ihrem Land nicht erhältlich ist. Bitte beachten Sie daher alle Informationen in der Bedienungsanleitung sowie auf dem BRP Sicherheitsvideo. Tragen Sie und Ihr Beifahrer aus Sicherheitsgründen stets einen Helm, eine Schutzbrille und passende Schutzkleidung. Für SSVs: Legen Sie Sicherheitsgurt und Seitennetz an und halten Sie sie während der gesamten Fahrt geschlossen. Bedenken Sie außerdem stets, dass Fahren und Alkohol / Arzneimittel unvereinbar sind. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und machen Sie keine Stunts. Beachten Sie immer die gültigen lokalen Gesetze, Vorschriften und Richtlinien. Fahren Sie stets verantwortungsbewusst und sicher und passen Sie Ihre Geschwindigkeit an Ihre Fahrfähigkeiten und das Gelände an. BRP empfiehlt ein Mindestalter von 16 Jahren und älter für SSVs und ATVs sowie ein Mindestalter von 12 Jahren für Begleitpersonen. Fahrer müssen jedoch immer die jeweils geltenden Gesetze beachten, die ein Mindestalter für das Fahren eines ATVs vorschreiben.