

# COMMANDER™

# can-am®



## TECHNISCHE DATEN COMMANDER 800R EFI

MOTOR	<p>Typ Bohrung &amp; Hub <b>Leistung</b> Kraftstoffversorgung Startsystem Getriebe Kraftübertragung <b>Erfüllte Abgasnorm</b></p>	<p>799,9 ccm, flüssigkeitsgekühlter Rotax-Motor, 4-Takt EFI, 2 Zylinder in V-Anordnung, 8 Ventile (4 pro Zylinder), SOHC 91 x 61,5 mm <b>&lt; 15 kW (nur EC-Version)</b> iTC mit EFI und 54 mm Drosselklappe, 2 Siemens<sup>†</sup> VDO Einspritzventile Elektrisch CVT mit Vorwärts- (2-stufig), Park-, Neutral- &amp; Rückwärtsgang Kardanwelle, wählbar, 2x4 oder 4x4 Antrieb mit Visco-lok<sup>†</sup> optimiertem Traktionsgetriebe vorne <b>Euro 2 zugelassen</b></p>
FAHRGESTELL	<p>Rahmen Käfigausführung Federung &amp; Federweg vorne Federung &amp; Federweg hinten Bremsen vorne Bremsen hinten Vorderreifen Hinterreifen Felgen</p>	<p>Stahlrahmen 5 cm dicker hochfester Stahl, zugelassene Überrollschutzvorrichtung Höhenverstellbare Lenkung, Doppelter Dreieckslenker 254 mm TTI Einzelradaufhängung mit externem Querstabilisator 254 mm Zwei belüftete Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Zweikolben-Bremssätteln Belüftete Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Zweikolben-Bremssattel Carlisle<sup>‡</sup> Black Rock 686 x 229 x 305 mm 27 x 9 x 12 in Carlisle Black Rock 686 x 229 x 305 mm 27 x 9 x 12 in Stahl</p>
ABMESSUNGEN	<p>L x B x H (mm) L x B x H (Zoll) Radstand Sitzhöhe Bodenfreiheit Trockengewicht Kapazität der Transportbox Verstaumöglichkeiten im Cockpit Tankvolumen</p>	<p>3,004 x 1,489 x 1,829 mm 118,3 x 58,6 x 72 in 1,924 mm (75,8 in) 279 mm (11 in) 584 kg (1,287 lbs) 680 kg (1,500 lbs) Gesamt: 272 kg (600 lbs) Oben: 181 kg (400 lbs) Unten: 91 kg (200 lbs) Handschuhfach: 17,2L Unter Fahrersitz: 13,1L 37,8L</p>
AUSSTATTUNG	<p>Anzeigen Diebstahlschutz Elektrischer Output Beleuchtung DC Steckdose <b>Warnsignal</b> Farben</p>	<p>Multifunktionales Infocenter: Tachometer und Drehzahlmesser, Gesamt- und Tageskilometerzähler, Betriebsstundenzähler, Gangwahl, Sportmodus, Sicherheitsgurt, 4x4-Anzeige, Diagnoseanzeige<sup>‡</sup>, Uhr, Abschaltautomatik D.E.S.S. (Digital Encoded Security System) (nur EC-Version) Vorverkabelt für Seilwinde 4 x 60-W-Projektoren Bordspannungssteckdose in Konsole (15A) <b>Hupe (nur EC-Version)</b> Gelb</p>



COMMANDER 800R EFI

■ Merkmale EC-Modelle

© 2011 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ®, ™ und das BRP- Logo sind Markenzeichen der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. †Visco-Lok ist ein Markenzeichen der GKN Viscodrive GmbH. ‡Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer. Aufgrund der fortwährenden Optimierung unserer Produktqualität und -innovationen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preise, Aussehen, Ausstattung, Modelle oder Ausrüstung abzuändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Einige der gezeigten Modelle können optionale Ausstattung enthalten oder Ausstattung, welche in Ihrem Land nicht erhältlich ist. Bitte beachten Sie daher alle Informationen in der Bedienungsanleitung sowie auf dem BRP Sicherheitsvideo. Tragen Sie und Ihr Beifahrer aus Sicherheitsgründen stets einen Helm, eine Schutzbrille und passende Schutzkleidung. Für SSVs: Legen Sie Sicherheitsgurt und Seitennetz an und halten Sie sie während der gesamten Fahrt geschlossen. Bedenken Sie außerdem stets, dass Fahren und Alkohol / Arzneimittel unvereinbar sind. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und machen Sie keine Stunts. Beachten Sie immer die gültigen lokalen Gesetze, Vorschriften und Richtlinien. Fahren Sie stets verantwortungsbewusst und sicher und passen Sie Ihre Geschwindigkeit an Ihre Fähigkeiten und das Gelände an. BRP empfiehlt ein Mindestalter von 16 Jahren und älter für SSVs und ATV's sowie ein Mindestalter von 12 Jahren für Begleitpersonen. Fahrer müssen jedoch immer die jeweils geltenden Gesetze beachten, die ein Mindestalter für das Fahren eines ATV's vorschreiben.