

### HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motoren
- FOX† 1.5 PODIUM† QS3-Stoßdämpfer vorne und hinten
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Fahrmodi
- Antiblockiersystem (ABS)
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- 1.588-kg-Winde
- 35,6-cm-Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- 66,04 cm (26 Zoll) ITP Terracross-Radialreifen
- Kunststoffteile mit Premium-Lackierung
- Verstärkter Rammschutz vorne und hinten
- Konisch zulaufender Aluminiumlenker mit Handschutz
- Digitale Multifunktionsanzeige
- Umrüstbares Gepäckträgersystem (CRS) mit LinQ™ System
- Dynamischer, ergonomischer Komfort für den Beifahrer
- Beifahrer-Handgriffe an mehreren Stellen
- Hochgelegte Fußstützen



Phoenix Orange und Carbon Black

MOTOR	650	1000
Typ	Rotax V-Twin, 649,6 cm <sup>3</sup> , 43 kW (59 PS), flüssigkeitsgekühlt	Rotax V-Twin, 976 cm <sup>3</sup> , 59 kW (80 PS), flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse	
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)	
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)	
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h	

### AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

### REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	ITP† Terracross 66 x 20,3 x 35,6 cm (26 x 8 x 14 Zoll)
Hinterreifen	ITP† Terracross 66 x 25,4 x 35,6 cm (26 x 10 x 14 Zoll)
Räder	35,6-cm-Beadlock-Räder aus Aluminiumguss

### BREMSEN

Vorne	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten
Hinten	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätten

ABMESSUNGEN / LASTEN	650	1000
Geschätztes Trockengewicht *	375 kg	408 kg
L x B x H	238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 Zoll)	
Radstand	149,9 cm (59 Zoll)	
Bodenfreiheit	27,9 cm (11 Zoll)	
Sitzhöhe	87,7 cm (34,5 Zoll)	
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / hinten: 90 kg	
Stauraum	Hinten: 21,4 l	
Anhängelast	750 kg bei Anhänger mit Bremse 335 kg bei Anhänger ohne Bremse	
Tankgröße	20,5 l	

### AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	7,6 Zoll (19,3 cm) breite Digitalanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Diebstahlschutzsystem	Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht
Winde	1.588-kg-Winde
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS)
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorn & hinten Konisch zulaufender Aluminiumlenker mit Handschutz Schutzbleche

### GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------