

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Gebogene Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker und Querstabilisator vorne
- FOX† 1.5 PODIUM† RC2-Stoßdämpfer vorne und hinten
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- 30,5-cm-Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- 64 cm (25 Zoll) ITP Holeshoot ATR-Reifen
- Vorderer mittlerer Unterbodenschutz
- Konisch zulaufender Aluminiumlenker mit Handschutz
- Surrounding Spar Technology (SST G2)-Rahmen mit geometrischer Kontaktsteuerung
- TTI-Einzelhinterradaufhängung
- Antiblockiersystem (ABS)
- Digitale Multifunktionsanzeige
- X-Paket-Sonderfarbe, -Grafik und -Sitzbezug



Black und Can-Am Red

MOTOR	1000
Typ	Rotax V-Twin, 976 cm ³ , 59 kW (80 PS), flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	ITP Holeshoot† ATR 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 Zoll)
Hinterreifen	ITP Holeshoot† ATR 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 Zoll)
Räder	30,5-cm-Beadlock-Räder aus Aluminiumguss

BREMSEN

Vorne	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
Hinten	Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht *	323 kg
L x B x H	218,4 x 121,9 x 124 cm (86 x 48 x 49 Zoll)
Radstand	129,5 cm (51 Zoll)
Bodenfreiheit	26,7 cm (10,5 Zoll)
Sitzhöhe	87,7 cm (34,5 Zoll)
Trägerkapazität	Hinten: 16 kg
Stauraum	N. v.
Anhängelast	660 kg bei Anhänger mit Bremse 335 kg bei Anhänger ohne Bremse
Tankgröße	20,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	4,5-Zoll-Digital-Display: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Diebstahlschutzsystem	Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
Beleuchtung	240 W aus 4 am Kotflügel angebrachten Projektionscheinwerfern (60 W) mit Schlusslicht / Bremslicht
Winde	N. v.
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Standard
Schutz	Rammschutz vorne Konisch zulaufender Aluminiumlenker mit Handschutz Vorderer mittlerer Unterbodenschutz

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------