

# 2019 OUTLANDER™ MAX XT-P 1000 T

## HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Fahrmodi
- Antiblockiersystem (ABS)
- Neue Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker und Querstabilisator
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- FOX† 1.5 PODIUM QS3-Stoßdämpfer vorne und hinten
- Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS™)
- 1.361-kg-WARN†-Winde mit Rollenseilführung
- 14-Zoll-Beadlock-Aluminiumgussräder
- 26-Zoll-ITP† Terracross-Radialreifen
- Kunststoffteile mit Premium-Lackierung
- Verstärkter Rammenschutz vorne und hinten
- Aluminiumlenker mit Windabweiser und quadratischem Polster
- Analoge/digitale Multifunktionsanzeige
- Dynamische Beifahrerkomfortergonomie
- Beifahrerhandgriffe an mehreren Stellen
- Erhöhte Fußbodenbretter



■ Carbon Black und Sunburst Yellow

## MOTOREN

1000

Typ	82 PS, Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm <sup>3</sup>
Kraftstoffanlage	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT-Getriebe (H/L/N/R/P), serienmäßige Motorbremse
Antrieb	Zweirad-/Vierradantrieb wählbar mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)
Servolenkung	Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

## FAHRWERK

Vordere Aufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 23,3 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† PODIUM† 1.5 QS3
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelhinterradaufhängung Federweg 25,1 cm
Hintere Stoßdämpfer	FOX PODIUM† 1.5 QS3

## BREMSEN

Vorne	Belüftete Doppelscheibenbremse 214 mm mit hydraulischen Doppelkolbensätteln
Hinten	Belüftete Einzelscheibenbremse 214 mm mit hydraulischem Doppelkolbensattel
ABS	Standard

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	Analoge/digitale Multifunktionsanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser (U/min auf Balkenanzeige, U/min numerisch auf unterem Balken), Kilometerzähler, Tageskilometer und Betriebsstundenzähler, Diagnosezentrum, eingelegter Gang, Motorbetriebsstundenzähler, 4 x 4-Anzeige, Temperatur- und Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr	Instrumentierung, Geräteausrüstung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	1.361-kg-WARN-Winde mit Rollenseilführung	Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe, abschließbarer Tankdeckel, Sperrvorrichtung	Sitzbank	Umrüstbares Sitz-Gepäckträgersystem (CRS)
		Diebstahlschutzsystem	Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ - Digitally Encoded Security System)
		Schutz	Verstärkter Rammenschutz vorne und hinten, Schutzbleche, Aluminiumlenker mit Windabweiser und quadratischem Polster

## BRP GARANTIE

Werk	2 Jahre
------	---------

©2018 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ™, ® und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte von BRP US Inc. vertrieben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle übrigen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Einige der dargestellten Modelle verfügen möglicherweise über optionale Ausstattung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für das Fahrzeug und sehen Sie sich die Sicherheits-DVD an, bevor Sie losfahren. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Denken Sie daran: Fahren und Alkohol/Drogen sind nicht vereinbar. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Unternehmen Sie keine Stuntversuche und fahren Sie nicht mit überhöhter Geschwindigkeit.

**can-am**



Can-AmOffroad.com